



ROSTFRIA GLES-NÖDSTOPP

147004

GLES-SS-Ex 3M 3NC 1NO

- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C
- Rostfritt stål 316



PRODUKTBESKRIVNING

IDEM's robusta GLES-SS har utformats för att ge nödstoppskydd för maskiner eller exponerade transportörer och lämpar sig för användning inom praktiskt taget alla industrisektorer.

Visuell indikering är tillgänglig för att ge en indikation på system- och brytarstatus på avstånd, vilket möjliggör snabb återställning av systemet.

Nödstoppet är tillverkat i robust rostfritt stål 316, vilket även gör att den även har en kapslingsklass på IP67/IP69K. Detta innebär att den klarar av tvätt under högt tryck och temperatur och därför lämpar sig bra för till exempel livsmedelsindustrin.

TEKNISK DATA

Antal poler	8
Användningskategori	240V 3A
Arbetstemperatur	-20°C +60°C
Atex-godkänd	Ja
Fäste	4 x M5
Godkännanden	EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1
Integrerad LED	Nej
IP-klass	IP69K
Isolationsspänning	500V

Kabelgenomföring	3m 8 core Ex
Kabellängd	3 m
Kontaktfunktion	3NC 1NO
Material Hus	Rostfritt stål 316
Material Kontakter	Silver
MTTFd	214 år
Märkstötspänning (Uimp)	2500V
PFHd	$<1.0 \times 10^{-7}$
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Vibration	10-500hz 0,35mm
Vikt	2250 g

