



ROSTFRIA ESL-NÖDSTOPP

232003

ESL-SS Nödstopp rostfri M20 3NC 1NO

- Robust nödstopp i rostfritt stål
- IP69K
- -25°C - 80°C
- Finns i flera olika utföranden



PRODUKTBESKRIVNING

IDEMs nödstopp är tillverkade i rostfritt stål 316 och är IP69K-klassad, vilket möjliggör högtryckstvättning med rengöringsmedel i temperaturer upp till 80°C och 100psi.

ESL-nödstoppen används oftast vid tyngre industrier.

Överensstämmer med ISO13850, IEC60947-5-1 och IEC60947-5-5.

Finns med 2-färgs LED-indikation.

TEKNISK DATA

Antal poler	4
Användningskategori	240v 3A
Arbetstemperatur	-25°C +80°C
Atex-godkänd	Nej
Fäste	4 x M4
Godkännanden	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrerad LED	Nej
IP-klass	IP69K
Isolationsspänning	500V

Kabelgenomföring	M20
Kontaktfunktion	3NC 1NO
Material Hus	Rostfritt stål 316
Material Kontakter	Silver
MTTFd	214 år
Märkstötspänning (Uimp)	2500V
PFHd	$<1.0 \times 10^{-7}$
Termisk ström (Ith)	10 A

