

LINNÖDSTOPP LIFELINE 4

440E-L13042

Linnödstopp LRS-4 (3 NC+1 NO) (E3775204)

- Upp till 125 m lina med två brytare
- 3 NC+1 NO kontakt
- Siktglas för indikering av rätt linspänning
- Inbyggd nödstoppsknapp



PRODUKTBESKRIVNING

Lifeline 4 är ett linnödstopp för upp till 125 m lina. Brytaren finns med tre olika kontaktkonfigurationer t.ex. med tre säkra kontakter och en signalkontakt. När linan förspänts till ett mittläge i linnödstoppet ligger de säkra kontakterna slutna. När man drar i linan eller om linan går av bryter de säkra kontakterna. Återställning av brytaren kan ej ske förrän linan åter förspänts till mittläget.

Lifeline 4 har förutom linfunktionen också en inbyggd nödstoppsknapp, som kan aktivera nödstopp i en paniksituation, samt indikering för rätt linspänning vid montering/inställning. Som tillbehör finns en indikeringsenhet som enkelt gängas i någon av brytarens kabelanslutningar. Denna kopplas via signalkontakten och tänds när linnödstoppet löst ut.

Tänk på att om bara ett linnödstopp används ska en spännfjäder användas i andra änden av linan.

TEKNISK DATA

B10d	2x10 ⁶
Dragkraft max	125 N
Frekvens max	1 Hz
Godkännanden	BG, CCC, cULus, TÜV
IP-klass	IP66
Kabelanslutning	3xM20
Kontaktfunktion	3 NC+1 NO
Kontaktspänning max	500 V
Kontaktström max	10 A
Kontaktström min	5 mA

Linlängd max	1 Lifeline 30 m, 2 Lifeline 75 m
Livslängd mekanisk	10 ⁶ operationer
Material Hus	Aluminium
Montering	4xM5 (enl. EN50041)
MTTFd	385 år
Standarder	EN ISO 13850, EN ISO12100, EN60947-5-1
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vikt	630 g
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD



