

FÖRSKRUVNING MÄSSING METRISK

10065000

Förskruvning M12 mässing kabel Ø3-7 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data Standard

IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Förnicklad mässing Lamellinsats: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	 

EMSKV, kort gänga

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065000	EMSKV 12	M 12x1,5	5	3-7	16	23-30	50
10065001	EMSKV 16	M 16x1,5	5	4,5-10	20	26-34	50
10065002	EMSKV 20	M 20x1,5	6	6-13	24	29-37	50
10065003	EMSKV 25	M 25x1,5	7	9-17	29	33-42	50
10065004	EMSKV 32	M 32x1,5	8	13-21	36	36-44	25
10065005	EMSKV 40	M 40x1,5	8	16-28	46	44-55	10
10065006	EMSKV 50	M 50x1,5	9	21-35	55	51-62	10

10065007	EMSKV 63	M 63x1,5	10	34-48	68	56-67	10
10100865	EMSKV 75	M 75x1,5	12	48-62	82	67-81	1

EMSKV-L, lång gänga

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065008	EMSKV-L 12	M 12x1,5	12	3-7	16	30-37	50
10065009	EMSKV-L 16	M 16x1,5	12	4,5-10	20	33-41	50
10065010	EMSKV-L 20	M 20x1,5	12	6-13	24	35-43	50
10065011	EMSKV-L 25	M 25x1,5	12	9-17	29	38-47	50
10065012	EMSKV-L 32	M 32x1,5	15	13-21	36	43-51	25
10065013	EMSKV-L 40	M 40x1,5	15	16-28	46	51-62	10
10065014	EMSKV-L 50	M 50x1,5	15	21-35	55	57-68	10
10065015	EMSKV-L 63	M 63x1,5	15	34-48	68	61-72	10

Rekommenderade tillbehör



EMMU



RDE



MFD



BS

LÅGTEMPERATUR

Teknisk data Standard	
IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Temperaturområde	-60 till +100 °C
Material	Förskruvning: Förnicklad mässing Lamellinsats: Polyamid Packning: Silikon
Godkännanden	 

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065800	EMSKV 12 LT	M 12x1,5	5	3-7	16	23-30	50

10065801	EMSKV 16 LT	M 16x1,5	5	4,5-10	20	26-34	50
10065802	EMSKV 20 LT	M 20x1,5	6	6-13	24	29-37	50
10065803	EMSKV 25 LT	M 25x1,5	7	9-17	29	33-42	50
10065804	EMSKV 32 LT	M 32x1,5	8	13-21	36	36-44	25
10065805	EMSKV 40 LT	M 40x1,5	8	16-28	46	44-55	10
10065806	EMSKV 50 LT	M 50x1,5	9	21-35	55	51-62	10
10065807	EMSKV 63 LT	M 63x1,5	10	34-48	68	56-67	10

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065808	EMSKV-L 12 LT	M 12x1,5	12	3-7	16	30-37	50
10065809	EMSKV-L 16 LT	M 16x1,5	12	4,5-10	20	33-41	50
10065810	EMSKV-L 20 LT	M 20x1,5	12	6-13	24	35-43	50
10065811	EMSKV-L 25 LT	M 25x1,5	12	9-17	29	38-47	50
10065812	EMSKV-L 32 LT	M 32x1,5	15	13-21	36	43-51	25
10065813	EMSKV-L 40 LT	M 40x1,5	15	16-28	46	51-62	10
10065814	EMSKV-L 50 LT	M 50x1,5	15	21-35	55	57-68	10
10065815	EMSKV-L 63 LT	M 63x1,5	15	34-48	68	61-72	10

Rekommenderade tillbehör

		
EMMU	RDE-LT	BS

TEKNISK DATA

Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	Halogen free, CPT, RoHS, Sprint, UL, GL
Gänga metrisk	M12x1,5
Gänglängd	5 mm
IP-klass	IP68, IP69K (5 bar, 30 min)
Kabeldiameter max	7 mm
Kabeldiameter min	3 mm

Längd total max	30 mm
Längd total min	23 mm
Material Förskruvning	Förnicklad mässing
Material Lamellinsats	Polyamid
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	16 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	100 °C

