

## FÖRSKRUVNING ROSTFRI VENTGLAND EMC

10069406  
Förskruvning EMC M20 rostfritt ventgland



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Teknisk data Standard

IP-klass	IP69K / IP68, till 0,6 bar
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Rostfritt stål A2 (1,4305) Lamellinsats: Polyamid Packning: EPDM Jordningskona: Krompläterad mässing Membran: ePTFE
Godkännanden	

#### ESSVG EMV-Z, rostfritt stål 1,4305

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10069406	ESSVG 20 EMV-Z	M 20x1,5	6	6-13	24	41-50	1
10069407	ESSVG 25 EMV-Z	M 25x1,5	7	9-17	30	43-52	1
10069408	ESSVG 32 EMV-Z	M 32x1,5	8	13-21	36	47-56	1
10069409	ESSVG 40 EMV-Z	M 40x1,5	8	16-28	46	57-70	1
10069410	ESSVG 50 EMV-Z	M 50x1,5	9	21-35	55	64-77	1
10069411	ESSVG 63 EMV-Z	M 63x1,5	10	34-48	68	69-83	1

**ESSVG-4 EMV-Z, Rostfritt stål 1,4404**

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckelvidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.-storlek
10069506	ESSVG-4 20 EMV-Z	M 20x1,5	6	6-13	24	41-50	1
10069507	ESSVG-4 25 EMV-Z	M 25x1,5	7	9-17	30	43-52	1
10069508	ESSVG-4 32 EMV-Z	M 32x1,5	8	13-21	36	47-56	1
10069509	ESSVG-4 40 EMV-Z	M 40x1,5	8	16-28	46	57-70	1
10069510	ESSVG-4 50 EMV-Z	M 50x1,5	9	21-35	55	64-77	1
10069511	ESSVG-4 63 EMV-Z	M 63x1,5	10	34-48	68	69-83	1

**Rekommenderade tillbehör**

ESMU



RDE



BS

**TEKNISK DATA**

<b>Förpackningsstorlek</b>	1 st
<b>Godkännanden</b>	Halogen free, RoHS, CPT, Sprint
<b>Gänga metrisk</b>	M20x1,5
<b>Gänglängd</b>	6 mm
<b>IP-klass</b>	IP68
<b>Kabeldiameter max</b>	13 mm
<b>Kabeldiameter min</b>	6 mm
<b>Längd total max</b>	50 mm
<b>Längd total min</b>	41 mm
<b>Material Förskruvning</b>	Rostfritt stål
<b>Material Lamellinsats</b>	Polyamid
<b>Material Membran</b>	ePTFE
<b>Material Packning</b>	EPDM
<b>Nyckelvidd</b>	24 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde till</b>	100 °C
<b>Typ</b>	ESSVG 20 EMV-Z

