



SERIE 290

Luftstyrd snedsättesventil

E290A386VI

Snedsättesventil 2/2 NC G1, Ø25 mm, brons

- 1/2" - 2 1/2"
- NC/NO-funktion
- Arbetstryck 0-16 bar
- Brons eller SS316



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1"
Anslutning luft	1/8" BSP
Differenstryck max	6 bar
Differenstryck min	0 bar
Flöde max	213 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	12,8
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	25 mm
Material Avskrapningstätning	FPM
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	Mässing
Material Kolvtätning	PTFE
Material Packbox	Brons
Material Packboxtätning	PTFE

Material Styrdon	Glasfiberarmerad polyamid
Material Tätningar	PTFE
Material Ventilhus	Brons
Media	Neutrala och aggressiva medier, ånga och överhettat vatten
Pilottryck max	10 bar
Pilottryck min	4 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	184 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	16 bar
Vikt	1,4 kg
Viskositet max	600 cSt

