



## SERIE 203

### Proportionalventil

SCG203B001S3  
Proportionalventil för flödesreglering 2/2 NC 3/8, 0-24V  
DC

- 3/8" - 1/2"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0,3-10 bar
- Mässing



#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0,3 bar
Effektförbrukning	8 W
Flöde max	35 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,1
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	12,5 mm
Hysteres	<7,5%
IP-klass	IP65
Känslighet	<2 %
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Glidring	PTFE
Material Membran	NBR
Material Plunger	Rostfritt stål

<b>Material Plungerrör</b>	Rosfritt stål
<b>Material Spole</b>	Epoxy
<b>Material Sätetätning</b>	FPM
<b>Material Ventilhus</b>	Mässing
<b>Repeternoggrannhet</b>	<3 %
<b>Spänning DC</b>	24 V
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	90 °C
<b>Temperaturområde till</b>	75 °C
<b>Tryck max</b>	15 bar
<b>Vikt</b>	0,65 kg
<b>Viskositet max</b>	40 cSt

