



## PLASTVENTIL 1/4"

Serie D144/244/344

D144V4Z530A2  
Magnetventil 2/2 NC 1/4, 230 V AC 50 Hz, Ø5,5 mm Kv  
0,55 FPM

- Skiljemembran
- Hus i plast (PEI)
- Arbetstryck 0 till 4,5 bar
- Strömlöst stängd/öppen/universal



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutning	1/4" BSP
Differenstryck max	4,5 bar
Differenstryck min	0 bar
Elektrisk anslutning	DIN A 43650
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,55
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	5,5 mm
IP-klass	IP65
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	PET
Material Tätningar	FPM
Material Ventilhus	PEI
Media	Vätskor och gas kompatibla med materialet

<b>Responstid</b>	25 ms
<b>Spänning AC</b>	230 V
<b>Temperaturområde media från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	100 °C
<b>Tillslagseffekt</b>	23 VA
<b>Tryck max</b>	12 bar
<b>Vikt</b>	0,255 kg
<b>Viskositet max</b>	37 cSt

