

SPJÄLLBACKVENTIL

STCV

STCV100333HT3HT
Spjällbackventil, DN100 enl. EN 1092-1

- Från DN100 till DN300
- Utförande: Wafer
- Temperatur, från -20 till +200°C
- Tryck, upp till 16 bar



PRODUKTBESKRIVNING

STCV är en högkvalitativ gjuten spjällbackventil i wafer utförande, med helt inkapslat spjäll/gångjärnsenhet i ett stycke som säkerställer långvarig underhållsfri service. Lämplig för ett brett utbud av kemiska processer.

Finns för både standard DIN PN 10/16 och ANSI 150.

Ventilen går att få med FDA-godkännande

Övriga kännetecken:

- Fast gångjärnsdesign för att underlätta installationen och förhindra spjället att avlägsnas vid service
- Maskinbearbetade T-spår och liner låssystem håller fodret säkert på plats
- Stark robust design

Dimensions

| To suit flange | Face to face | Diameter ANSI 150 | | Diameter DIN PN 10/16 | | Wafer thick | Weight |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|--------|
| mm | inches | A | B | B | C | mm | kg |
| 100 | 4 | 52 | 164 | on request | 72 | 7.0 | |
| 150 | 6 | 56 | 219 | 218 | 110 | 12.0 | |
| 200 | 8 | 60 | 275 | 273 | 150 | 21.5 | |
| 250 | 10 | 66 | 330 | 329 | 194 | 27.5 | |
| 300 | 12 | 78 | 406 | on request | 230 | 40.5 | |

