

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**BERNSTEIN ALUMINIUMKAPSLING**

1060000

Kapsling Aluminium CA060 (58x64x36)

- Aluminium
- Hög slagtålighet IK09
- Gjuten PUR packning
- IP66/67

**PRODUKTBESKRIVNING****Temperaturområde**


-40°C till + 80°C med standardpackning i Neopren

-50°C till +130°C med silikonpackning (se tillbehör) Högfrekvensskydd kan erhållas på aluminiumkapslingarna med hjälp av en speciell HF-tätning.



godkänd enligt EExelIT6 och EExe[ia]ICT6, TÜV 03 AT EX 2136

Sidbenämning för håltagning



Aluminiumkapslingar lackeras i standardfärg: silvergrå (RAL 7001). *Följande RAL-färger finns hos Bernstein och kan fås i mindre kvantiteter. Leveranstid på förfrågan.

	*1004 (guldgul)		7016 (antrasitgrå)
	1018 (zinkgul)		7032 (kiselgrå)
	2004 (orange)		7036 (platinagrå)
	3016 (korallröd)		7042 (trafikgrå)
	5009 (asurblå)		9005 (svart)
	5015 (himmelblå)		9006 (vit aluminium)
	7001 (silvergrå)		9010 (vit)

Minsta kvantitet för färgerna är:

CA020-CA080	20 st.
CA100-CA190	10 st.
CA210-CA310	10 st.
CA330-CA480	5 st.

För andra RAL-färger gäller följande minsta kvantitet. Leveranstid på förfrågan.

CA020-CA080	100 st.
CA100-CA190	50 st.
CA210-CA310	25 st.
CA330-CA480	10 st.

