

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



ZDO, OVALT TANKLOCK

ZDO100306NAT

Ovalt Lock Trycklös 340x440mm Nat. Utan Svingarm
för Öppen/Stängd Lock: 3 mm Ring.: 30 x 12 mm
Packning: Lös Naturgummi packning -50°C/+90°C Matr:
Medieberörda 1.4571 - Ej Medieberörda delar 1.4301
Yta: Låg polerat - Hals: Blästrat



- Med olika godkännanden
- Medieberörda delar: 1.4571
- Lös packning av naturgummi

PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Medieberörda delar 1.4571
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgånga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blästrat
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

TEKNISK DATA

Antal bultar	1 st
Beskrivning	Se bild
Certifikat	3.1 EN10204 - FDA
Dimension K	12 mm
Dimension S	3 mm
Dimension synfält	340 x 440 mm
Kapsling	LÖS NATURGUMMIPACKNING -50°C/+90°C
Materialekvalitet	1.4571 / 1.4301
Temperaturområde	+70°C/-50°C
Vakuum	0 bar
Vikt	11 kg
Ytfinhet	POLERAD - HALS BLÄSTRAD

Les standard pakning




Vulkaniseret pakning




Svingarm



Dæksel med svejsning 30 x 12



Dæksel med karm



Dæksel med presset karm

