

## KABELKANALER, PVC

E20/4

Slitsade kanaler i PVC slitsöppning 4 mm 15x17  
60st/kartong (E2999210)

- Stort utbud
- Enkel slitsbrytning
- UL- och CE-godkänd



### PRODUKTBESKRIVNING

Denna serie med kabelkanaler finns med två olika slitsöppningar, 4 mm eller 8 mm. Kanaler med 8 mm är idealiska för ledningar med grova dimensioner och används vanligen i skåp för strömförsörjning. Slitsöppning på 4 mm är den mest förekommande och används oftast i styrsåp. Till samtliga kanaler ingår lock som standard. Kabelkanalerna säljs enbart i hela förpackningar.

### TEKNISK DATA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bredd                       | 15 mm                                      |
| Dimension A                 | 4 mm                                       |
| Dimension E                 | 6 mm                                       |
| Färg                        | Grå  |
| Förpackningsstorlek         | 60 st                                      |
| Godkännanden                | CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL |
| Håltagning                  | DIN 43659 Standard                         |
| Höjd                        | 17 mm                                      |
| Längd                       | 2000 mm                                    |
| Material                    | Självslöcknande styv PVC                   |
| Temperaturområde från       | -5 °C                                      |
| Temperaturområde lager från | -25 °C                                     |
| Temperaturområde lager till | 60 °C                                      |
| Temperaturområde till       | 60 °C                                      |
| Vikt per förpackning        | 11,3 kg                                    |
| Vikt per kanal              | 0,24 kg                                    |

