



## TANKO® RB40

### TANKO RB40

- Roterande sprayhuvud
- Varierande sprayvinklar
- Varierande anslutningar



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Anslutningar och dimensioner

Anslutning	Standard DIN 11866	DN mm	RD Ø mm	KD Ø mm	h1 mm	h2 mm	d Ø mm	H mm	Vikt g
Clip On	series A (DIN)	15	19,3	40	17	8	3,0	88	122
Clip On	series B (ISO)	15	21,6	40	17	8	3,0	88	122
Clip On	series C (ASME)	15	19,3	40	17	8	3,0	88	122
Svets	series A (DIN)	20	23,0	40	27	---	---	102	122
Svets	series B (ISO)	15	21,3	40	27	---	---	102	122
Svets	series C (ASME)	15	19,05	40	27	---	---	102	122
Gänga	BSP	10	G 3/8"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPT	10	3/8"	40	12	---	---	80	122
Gänga	BSP	10	G 1/2"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPT	10	1/2"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPS	10	1/2"	40	12	---	---	80	122

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Gänga, svets och Clip on
<b>Flöde min</b>	130 l/min
<b>Flöde max</b>	7,5 m <sup>3</sup> /h
<b>Manövertryck max</b>	3 bar
<b>Manövertryck min</b>	1,5 bar
<b>Material Kropp</b>	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
<b>Material Kullager</b>	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316
<b>Material Sprayhuvud</b>	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
<b>Rekommenderad diameter för rengöring</b>	2-2,5 m
<b>Sprayvinkel</b>	360 °
<b>Sprayvinkel neråt</b>	180 °
<b>Sprayvinkel uppåt</b>	180/270 °
<b>Temperaturområde media till</b>	90 °C
<b>Temperaturområde till</b>	180 °C
<b>Typ av rengöring</b>	Sprayrengöring

