


OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**TRYCK OCH VAKUUM VENTILER**

DE-TU051A16120

- Designtemperatur: 0°C - 120°C
- Designtryck: 0 - 12 Bar
- Manuell top med justerbart eller fast inställt tryck
- Packning: Viton, EPDM eller silikon packning
- Anslutningar: clamp, fläns mm.

**PRODUKTBESKRIVNING**

Definox erbjuder tre modeller av övertrycksventiler: Compact 2 - 2½" och 4".

När det gäller EG:s direktiv om tryckbärande anordningar 97/23/EG betraktas inte övertrycksventiler som säkerhetsutrustning och har inga certifikat.

Kompakt ventil med 2" eller 2½" eller 4" clampanslutning

Designtemperatur:

0°C - 80°C

Vakuum:

0,03 bar

Konstruktionstryck:

0,2 - 3,0 Bar

Öppningstryck för 2 och 2 1/2":

0,7 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,0 - 2,5 och 3,0 Bar

Öppningstryck för 4":

0,2 - 0,5 - 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 och 2,8 bar

Standardleverans:

Produktberörda delar: 316L (1.4404)

Delar som inte påverkas av produkten: 304 (1.4301)

Med clampanslutning

Silikonpackning

Utförande: Polerad

TEKNISK DATA

Anslutning	Clamp
Arbetsstryck max	2 bar
Arbetsstryck min	0,03 bar

Certifikat	3.1 EN10204
Design norm	SMS
Hus	1.4404
Materialekvalitet	1.4404
Pilottryck max	2 bar
Pilottryck min	-0,03 bar
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	2 bar
Tryckområde min	-0,03 bar
Vikt	0,6 kg

