



VRIDSPJÄLLSVENTILER, HYGIENISKA I ROSTFRITT STÅL

DE-AS025011100

DPX vridspjällsventil, SMS 25, EPDM Kan inte köpas via webshoppen.

- Driftsäker och ekonomisk teknik
- Enkel montering och service
- Flera alternativa packningsmaterial
- Lågt tryckfall
- Stort utbud av processanslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Med vridspjällsventiler från Definox erbjuder vi högkvalitativa vridspjällsventiler som uppfyller de högt ställda kraven inom processindustrin, och de är speciellt anpassade för mat, bryggeri, kosmetiska och farmaceutiska processer.

Tekniska fördelar med DPX & DPAX-vridspjällsventiler:

- Från DN 25
- Flera alternativa processanslutningar: SMS - DIN - US (Clamp)
- Utförande med mellanfläns, för lättare montage och service
- Ventil i rostfritt stål, AISI 316L med ytfinhet mot produkt: Ra 0,8

Olika manöverdon:

- Rostfritt stålhandtag (höger eller vänster stängning)
- Multi-positions handtag (höger eller vänster stängning)
- Enkelt justeringshandtag
- Micrometer justeringshandtag
- Pneumatiskt manöverdon: Normal öppen "NO", Normal stängd "NC" eller dubbelaktiverad "DA"

Produktfördelar:

- Pålitlig och ekonomisk teknik
- Snabb installation och demontering
- Stort utbud av liner (packning): EPDM / HNBR / FKM / Silikon (vit/grå)
- Lågt tryckfall
- Produktflöde utan mediebehäftning

Med möjlighet till: (beställs separat)

- Montering av pneumatiskt manöverdon
- Montering av kontrolltop för styrning av ventilen
- Montering av handtag i flera olika utföranden

För ytterligare information, kontakta produktansvarig.

TEKNISK DATA

Arbetstryck max

14 bar

Beskrivning	DPX Vridspjällsventil utan handtag
Design norm	SMS
Diameter inre	22 mm
Diameter yttre	25 mm
Material Discätätning	EPDM
Temperaturområde	0°C/120°C
Vikt	1,4 kg

