

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## VRIDSPJÄLLSVENTIL, LUG

Modell 385-386-387

### LUGGED BUTTERFLY

För mer information använd offertförfrågan till höger.

- Storlek DN40-DN300
- Tryckområde PN10-PN16
- Temperaturområde -40°C till +190°C
- Manöverdon: manuella, pneumatiske eller elektriska
- ATEX på förfrågan



### PRODUKTBESKRIVNING

Vridspjällsventil i gjutjärn av hög kvalitet för användning mellan två flänsar.

Dimension från DN40 till DN300, TryckklassPN10 till PN16 (ANSI150).

Arbetstemperatur för gjutjärnshus -25C till +250C.

**Liner-material:**

- EPDM: från -40°C till +135°C
- NBR: från -23°C till +82°C
- FKM: från -10°C till +190°C
- PTFE: från -25°C till +150°C

Ventilen kan levereras med följande manöverdon:

- Manuellt: handvred eller växellåda
- Pneumatiskt: dubbelverkande eller enkelverkande (fjäderretur)
- Elektriskt

**Modell 385**

Ventilhus: gjutjärn

Vridspjäll: gjutjärn

**Modell 386**

Ventilhus: gjutjärn

Vridspjäll: rostfritt stål

**Modell 387**

Ventilhus: gjutjärn

Vridspjäll: Brons, aluminium