

FOTOCCELL SERIE UX

UXT100D-PNP

Fotocell sändare/mottagare 1 m M5 kabel

- Miniatur-utförande M5, M6
- Inbyggd förstärkare
- Rostfritt hus och kemtåliga linser
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

UX-serien är fotoceller med inbyggd förstärkare. Storleksmässigt är de som fiber men man slipper separat förstärkare. Husen i rostfritt stål och med polysulfonlinser är tåliga mot kemikalier och därför lämpar sig fotocellerna där man har krav på renlighet som inom livsmedel och medicin, där man utsätter fotocellerna för rengöringsmedel.

TEKNISK DATA

Avkänningsavstånd	1000 mm
Avstånd min	0 mm
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Sändare/Mottagare

Funktion	Mörkerkopplad
Godkännanden	CE
IP-klass	IP67
Ljus-/mörkeromkoppling	Ja
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	Rostfritt stål
Material Lins	Polysulfone
Reaktionstid	0,5 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Strömförbrukning max	0,015 A
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,08 A

