

FOTOCCELL SERIE S45

S45-PH-5-B03-PH

Fotocell pol.reflektor laser 15 m, M8-kontakt

- Miniatur-utförande
- Flexibel applikationsserie
- Teach In eller remote inställning
- IP69K



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	15000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	34 x 20 x 12
Elektrisk anslutning	M8 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Mot polariserad reflektor
Frekvens	1000 Hz
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67, IP69K
Känslighetsinställning	Ja
Känslighetsinställning	Teach In
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång Grön LED indikerar indikerar spänning
Ljustyp	Röd laser
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA
Matningsspänning	10-30 V DC

Reaktionstid	0,5 ms
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C
Typ av ljus	Laser
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	10 g

