

FOTOCELL SERIE S3N

S3N-PR-5-B01-P

Mot pol reflektor PNP M8 kontakt















- Miniaturutförande
- Röd LED eller laser
- Ingjuten kabel eller M8 kontakt
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	7000 mm
Avstånd min	50 mm
Elektrisk anslutning	M8 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Mot polariserad reflektor
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Ljustyp	Röd LED
Material Kapsling	PMMA
Material Lins	PMMA
Matningsspänning	10-30 V DC
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP



S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PB-1-801-11	7.2	8.25
	S3N-PB-1-802-11	7.2	8.2
	S3N-P1-1-131-11	17.2	-
	S3N-P1-3-1401-11	-	18.65
	S3N-P1-6-121-11	7.2	6.3
	S3N-P1-6-1401-11	-	10.2
	S3N-PB-1-1021-11	13.6	-
	S3N-PB-1-1031-11	7.2	7.5
	S3N-P1-6-1111-11	16.2	-