

## SKÅPSBELYSNING SL025 LED

### Slimline

02530.1-00

Slimline Light SL 025, LED (Sverige)

- NYHET! (Snart i lager)
- Integrerat uttag
- Magnet- och skruvfästen i samma enhet
- IR-sensor och tryckknapp i samma enhet
- Brett spänningsområde



### PRODUKTBEKRIVNING

Mångsidig belysningslösning med brett spänningsområde och flera fästalternativ

SL 025 är en mångsidig belysningslösning designad för att fungera med ett brett spänningsområde på 100 - 240 V, vilket möjliggör användning under olika elektriska standarder världen över. Denna breda kompatibilitet säkerställer att SL 025 kan fungera effektivt på olika platser, även om den är begränsad till växelström på grund av uttagskonfigurationen.

Fästalternativ: Denna enhet är utrustad med både magnet- och skruvfästen, vilket möjliggör flexibla installationsalternativ. Oavsett om du föredrar en magnetisk eller en skruvmonterad uppsättning, kan SL 025 enkelt säkras i apparatskåpet, vilket ger en högre grad av frihet i dess användning.

Brett spänningsområde: SL 025 kan fungera inom ett spänningsområde på 100 - 240 V, vilket gör den lämplig för användning i många länder.

Integrerad rörelsedetektor och tryckknapp: SL 025 har en integrerad rörelsedetektor och tryckströmbrytare, vilket förbättrar dess funktionalitet och bekvämlighet. Denna dubbla funktion möjliggör automatisk drift, vilket förbättrar energieffektiviteten och användarvänligheten.

SL 025 är certifierad enligt flera internationella standarder, inklusive UL, VDE, EAC och CCC, vilket säkerställer dess lämplighet för global användning. Dessa certifieringar intygar dess säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet i olika regulatoriska miljöer.

### TEKNISK DATA

Anslutning	3-polig skruvplint för 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> kabel.Åtdragningsmoment max. 0,8 Nm.
Bredd	91 mm
Djup	40 mm
Driftstemperatur	-40 to +60 °C
Effektförbrukning	4 W
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	< 90 % rF
Färg	Vit

<b>Färgtemperatur</b>	6,000 to 7,000 K
<b>Förvaringstemperatur</b>	-40°C ... +85°C
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Ljuskälla</b>	LED
<b>Luminans</b>	560
<b>Längd</b>	345 mm
<b>Matningsspänning</b>	100-240 V AC
<b>Montering</b>	Magnet, Skruv
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Uttag</b>	SE/DE/DK/FI/NO/RU
<b>Vikt</b>	0,385 kg

