

LUTNINGSGIVARE IN88

1- & 2-dimensionell med CANopen

IN88.1721.121

Lutningsgivare IN88, 1-dim, 360°, CANOpen

- 1- & 2-dimensionell
- Signalfilter
- Hög IP-klass
- CANopen & Modbus



PRODUKTBESKRIVNING

IN88 CANopen interface. Antingen 1xM12-kontakter för drop liner eller 2xM12 för CAN IN/CAN OUT.

Huset i aluminium gör att redundanta lösningar är möjliga genom en stapelbar design. Givaren finns för både 1-dimensionell och 2-dimensionell mätning.

IN88 har även ett programmerbart filter för möjligheten att justera till en stabil och pålitlig signal.

För ökad säkerhet finns möjligheten med inbyggda gränslägesbrytare.

Den höga IP-klassningen och det utökade temperaturområdet gör att den passar utmärkt på mobila applikationer t.ex. kranbilar, timmerbilar och skogsmaskiner.

Kontakta oss för fler varianter på IN88.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätområde	1-dim 360°
Polaritetsskydd	Ja
Strömförbrukning max	0,07 A
Upplösning	0.01°

