

TIDRELÄ FÖR DIN-SKENA, 1-POLIGT (17,5 MM)

88827103

Tidrelä MUR3 1-poligt multifunktion 12-240 V AC/DC
(E4030016)

- Singel-/multifunktion
- 7 tidsområden: 0,1 s-100 h
- Multispänning
- Passar i normkapsling, 17,5 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

Liten kompakt tidreläserie från Crouzet för normkapsling med 19 olika funktionsvarianter. MUR-modellerna är multireläer med funktionerna A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, och Bw. I funktion D/Di och Ac är till- respektive fråntiden lika lång (en ratt).

Funktion L/Li har separat valbara tider för paus/gångtid. Alla inställningar sitter i front d.v.s. är åtkomliga för eventuell ändring även efter montage. En extern last kan kopplas parallellt med styringången (Y1). Monteras på DIN-skena. Grön lysdiod indikerar ansluten manöverspänning (blinkar under tidsräkning). Fast sken indikerar att reläet är draget. Inga byglingar för annan spänning.

Funktion A

Tillslagsfördröjt
A1-A2
R



Funktion Ah

Tillslagsfördröjt med ställbar gångtid

A1-A2
Y1
R1



Funktion Bw

Ställbar pulslängd/wisch

A1-A2
Y1
R



Funktion Di

Paus-gångtid (en rutt)

A1-A2
R



Funktion L

Paus-gångtid (två ruttar)

A1-A2
R



Funktion O

Tillslagsfördröjd "safe-guard"

A1-A2
Y1
R



Funktion Ti

Skiftrelä

A1-A2
Y1
R



Funktion Ac

Till-/frånslagsfördröjt


A1-A2
Y1
R



Funktion At

Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering)

A1-A2
Y1
R



Funktion C

Frånslagsfördröjt

A1-A2
Y1
R



Funktion H

Inverterat tillslag

A1-A2
R



Funktion Li

Paus-gångtid (två ruttar)


A1-A2
R



Funktion P

Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s)

A1-A2
R



Funktion Tt

Frånslagsfördröjt skiftrelä

A1-A2
Y1
R



Funktion Ad

Tillslagsfördröjt, extern signal

A1-A2
Y1
R



Funktion B

Ställbar pulslängd

A1-A2
Y1
R



Funktion D

Paus-gångtid (en rutt)


A1-A2
R



Funktion Ht

Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)

A1-A2
Y1
R



Funktion N

Tillslagsfördröjd "safe-guard"

A1-A2
Y1
R



Funktion Pt

Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s)

A1-A2
Y1
R



Funktion W

Frånslagsfördröjd pulsstyrt

A1-A2
Y1
R



TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, Bw - Ställbar pulslängd/wisch, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Responstid tillslag	30 ms
Responstid frånslag	120 ms
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Ja
Utgång	Relä 1-poligt växlande

ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	0,6 W
Brytförmåga	2000 VA / 80W
Brytström max	8 A
Kabelarea med hylsa	2 x 1,5 mm ²
Kabelarea utan hylsa	2 x 2,5 mm ²
Matningsspänning	12-240V AC/DC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass front	IP50
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Godkännanden	CE, Lloyd's, RoHS, UL

