

TIDRELÄ FÖR DIN-SKENA, STATISK UTGÅNG

88827004

Tidrelä MUS2 statisk utgång multifunktion 24-240 V AC
(E4030034)

- Singel-/multifunktion
- 7 tidsområden: 0,1 s-100 h
- Multispänning
- Passar i normkapsling 17,5 mm bred
- Statisk utgång



PRODUKTBESKRIVNING

Liten kompakt tidreläserie från Crouzet för normkapsling med fyra olika funktionsvarianter varav MUS2 är ett multirelä med funktioner som A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, och Bw. I funktion D/Di och Ac är till- respektive fråntiden lika lång (en ratt). Funktion L/Li har valbara tider. Serien har statisk utgång vilket innebär att inget elektriskt eller mekaniskt slitage förekommer. Detta är särskilt lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering m.m. Lasten kopplas i serie med utgången. Alla inställningar sitter i fronten d.v.s. är åtkomliga för eventuell ändring även efter montage. Monteras på DIN-skena. Inga byglingar för annan spänning.


Funktion A Tillslagsfördröjt



Funktion Ac Till-/frånslagsfördröjt




Funktion At Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering)



Funktion B Ställbar pulslängd



Funktion Bw Ställbar pulslängd/wisch



Funktion C Frånslagsfördröjt



Funktion D Paus-gångtid (en ratt)




Funktion Di Paus-gångtid (en ratt)



Funktion H Inverterat tillslag



Funktion Ht Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)



Funktion L Paus-gångtid (två rattar)



Funktion Li Paus-gångtid (två rattar)



TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, Bw - Ställbar pulslängd/wisch, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Responstid tillslag	50 ms
Responstid frånslag	350 ms
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Ja
Utgång	Solid state

ELEKTRISKA DATA

Brytförmåga	0,7 A
Brytström max	0,7 A
Ström min	0,01 A
Kabelarea med hylsa	2 x 1,5 mm ²
Kabelarea utan hylsa	2 x 2,5 mm ²
Matningsspänning	24-240V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass front	IP50
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Godkännanden	CE, Lloyd's, RoHS, UL

