

TIDRELÄ FÖR DIN-SKENA, DIGITALT 17,5MM

DZ1R08MV1
(E4030227)

- 138 olika funktioner
- Tydlig LED-display
- Tidsområde 0,001s - 100d
- Multispänning 12-240V AC/DC



PRODUKTBESKRIVNING

Universal digital timer för alla dina behov!

Detta digitala tidrelä är lika enkelt att använda som ett analogt. Det är enkelt att programmera med en textbaserad display och en enda knapp. Eftersom det är ett digitalt tidrelä uppnås en mycket hög noggrannhet och alla funktioner ingår i en enda enhet (upp till 138 olika funktioner). Detta gör det lämpligt för en mängd olika applikationer, allt från pump- och motorstyrning, industriella processer, belysningsstyrning och många fler.

LED-displayen har hög kontrast för tydlig avläsning. Du kan enkelt se aktuell och inställd tid, vald funktion samt in- och utgångsstatus.

- Tydliga siffror i 17,5 mm brett hus
- Rullande hela ord för programmering
- Exakt tidsinställning
- Minne vid spänningsbortfall

Den manuella ratten gör configurationen snabb och enkel även med handskar.

Timern har universalanslutning (relä- eller kontaktorstil), bred multispänning på 12-240V AC/DC och tidsintervall från 0,1 till 100 dagar och du behöver inte ens ansluta den för att programmera den. Timern har ett inbyggt batteri som gör det möjligt att ställa in det innan du ansluter.

Det är också möjligt att ställa in olika åtkomsträttigheter för användare. Till exempel begränsa tidsjusteringsområdet, bara visa, endast ändra tid eller full åtkomst.

TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	A - Tillslagsfördröjt, Ab - Till och frånslagsfördröjt pulsstyrt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, Ad - Tillslagsfördröjt, extern signal, Ah - Tillslagsfördröjt med ställbar gångtid, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, Bw - Ställbar pulslängd/wisch, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering), L - Paus-gångtid (två rattar), Li - Gång-Paustid (två rattar), N - Frånslagsfördröjt "safe-guard", O - Tillslagsfördröjt "safe-guard", P - Tillslagsfördröjt med fast puls (0,5 s), Pt - Tillslagsfördröjt med fast puls (0,5 s) och summering, T - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid med/utan minne, TL - Skiftrelä (Bistabilt), Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä, W - Frånslagsfördröjt pulsstyrt
Tidsområde	0,001s - 100d
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Ja
Utgång	Relä 1-poligt växlande

ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	1 W
Brytförmåga	2000 VA / 240W
Brytström max	8 A
Kabelarea utan hylsa	1 x 0,5-3,3 mm ² , 2 x 0,5-1,5 mm ²
Matningsspänning	12-240V AC/DC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass kåpa	IP40
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	50 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	30 °C
Vikt	81 g
Godkännanden	CE, cULus, EMC, REACH, RoHS
Bredd	17,5 mm
Djup	70 mm
Höjd	90 mm

