

PLUGGBARA PLINT/INTERFACE RELÄ LÜTZE SERIE LCIS MED GULDKONTAKT

760020.1010

Pluggbart plintrelä LCIS 24 V DC Guldplätterad

- 6,2 mm bred
- Enkel bygling med kam
- Toppanslutning av kablar
- 6 A/1 mA
- Guldpläterade kontakter



PRODUKTBESKRIVNING

Lützes nya plintreläserie LCIS bygger endast 6,2 mm vilket sparar plats i kopplingsskåpet och ger utrymme till andra produkter. Bygghöjden är mindre än 80 mm. Reläet är även symmetriskt på ansluten DIN-skena, vilket innebär att det går att vända 180 grader för in- eller utgångsbehov utan påverkan på några mått. Märkning sker med standardmärkning 5x5 mm eller 6x12 mm. Alla kabelanslutningar är lasermärkta, t.ex. A1, A2 osv. Bygglingskamar kan anslutas i en separat slits för t.ex. gemensam matning av minus, varje kam har upp till 16 poler. Väl mellan Push-In-anslutning eller skruvanslutning.

De är tillverkade enligt en ny patenterad pressteknik som innebär att det inte finns några lödställen i produkten som kan orsaka fel, detta ger en säker och konstant kvalitet på elektroniken. Relä med guldkontakt lämpar sig väl i applikationer där små lastströmmar används eller om reläet har långa cykeltider.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Manöverspänning DC max	30 V
Manöverspänning DC min	19,2 V
Skydd	Släckdiod
Statusindikering	Grön LED
Effektförbrukning	11 mA

UTGÅNGSDATA

Kontaktmaterial	AgSnO2 + 5 µm HV
Lastspänning AC max	250 V
Lastspänning AC min	1 V
Lastspänning DC max	250 V
Lastspänning DC min	1 V
Lastström AC max	6 A
Lastström AC min	1 mA
Lastström DC max	6 A
Lastström DC min	1 mA
Livslängd mekanisk	50 Milj
Brytström max	6 A

ALLMÄNNA DATA

Anslutning	Skruv
Anslutningsarea max	2,5 mm²
Anslutningsarea min	0,25 mm²
Bredd	6,2 mm

Djup	93 mm
Höjd	76 mm
IP-klass	IP20
Isolation in	4000 V
Isolation ut	4000 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	35 g
Godkännanden	CE, cULus, DNV, GL, RoHS

