

VDISPLAY HDI-PRO

930-1001

vDisplay HDI-Pro External Frame Grabber in enclosure

- Stödjer både GigE Vision
- Video output: HDMI/DVI
- Transfer rate: 1 Gb/s
- Camera type support: Area scan och linescan
- Stödjer både eBUS SDK och GenICam applikationer



PRODUKTBESKRIVNING

Pleoras vDisplay ger användaren möjligheten att koppla en kamera till en skärm utan att använda en dator i mellan.

Det är perfekt produkt för applikationer där operatören enbart behöver en livebild och det inte finns plats både till utrymme och budget för någon dator.

Genom att stödja VESA fästen är den enkel att montera på baksidan av en skärm och plugg and play.

Tack vare att den stödjer GigE Vision samt unicast och multicast, kan operatören sitta upp till 100m från applikationen och titta på upp till 32 olika kameror.

TEKNISK DATA

Bredd	59 mm
Djup	98 mm
Höjd	40 mm
Matningsspänning DC max	16 V DC
Matningsspänning DC min	5 V DC
MTBF @ 40°C	730211 h
Network	RJ-45, IEEE 802.3
Power in	12-pin Hirose (HR10A-10R-12PB)
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	55 °C
Video Modes	BayerBG, BayerGB, BayerGR, BayerRG, Mono, RGB
Vikt	184 g

