

ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX M3668R, MAGNETISK, CANOPEN, Ø36 MM SERIE M3668R

- Husdiameter Ø36 mm
- CANOpen
- Upp till IP69K
- Rostfri model



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix M3668R är en magnetkodad absolut pulsgivare med det senaste inom flervarvsteknik med "Energy Harvesting". "Energy Harvesting"-tekniken bygger på magnetisk uppladdning vilket gör att man slipper både batteri och kugghjul.

Förutom flervarvstekniken har M3668R utrustats med extra starka kullager och säker infästning, även kallat "Safety-Lockplus™".

En unik flervarvspulsgivare med höga IP-klassningar: IP66, IP67 och IP69K som kan fås helt i rostfritt stål (V4A).

Beställningsnyckel

Axel-version M3668R. **A** **B** **C** **D** **E** 22

A Version	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Standard klämfläns Ø42 mm 7 = Rostfritt stål V4A klämfläns Ø42 mm (alla metalleder åtkomliga från utsidan är av V4A rostfritt stål)	2 = CANopen DS301 V4.2 / 10-30 V DC	21 = CANopen encoder profil DS406 V4.0
B Axel (Øx L)	D Kontakttyp	
1 = Ø6x12,5 mm 3 = Ø8x15 mm 5 = Ø10x20 mm 2 = Ø1/4"x12,5 mm E = Ø10x20 mm (V4A rostfri)	2 = Radiell kabel, 1 m PVC B = Radiell kabel, speciallängd* PVC 4 = Radiell M12-kontakt * Speciallängder (A, B): 2, 3, 5, 8, 10, 15 m. Beställningsnyckel tillägg .XXXX = Längd i dm Ex. M3668R.XXXX.XXXX.0030 = Kabellängd 3 m	

OBS! Rostfritt alternativ kan endast kombineras med Axel typ E och kontakttyp 4.

;

TEKNISK DATA

Anslutning	Kabel, M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm

Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	36 mm
IP-klass	IP66, IP67, IP69K
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Upplösning envarv	1 till 16 384 (14 bit), skalbar, standard: 8 192 (13 bit)
Upplösning flervarv	Max. 24 bit
Upplösning total	38 bit, skalbar, standard: 25 bit
Utgång	CANopen
Version	Flervarvig

