

ROTAMETER - GLAS

Serie 1250/1255

SERIE 1250

Flödesmätare - 1250

- Användarvänlig
- Repeterbarhet: 0.25% FS
- Noggrannhet: $\pm 5\%$ - 10% FS
- 65 eller 150 mm skallängd
- Klara de flesta gaser och vätskor



PRODUKTBESKRIVNING

Serien 1250/55 är en flödesmätare med 65 eller 150 mm skallängd för vätskor och gaser.

Dessa flödesmätare kan väljas i utförande med eller utan standardventil alt. precisionsreglerventil på in- eller utlopp. Ventilmaterial i mässing eller rostfritt stål. O-ringar och tätningar i Buna-N, Viton® fluorelastomer eller andra plastmaterial.

Specialutförande

- Direktlästa skalor
- Standard millimeterskalor med flödeskurvor
- Flerfluidanvändning med ett enda rör
- Skallängd (ungefärlig) 65 mm, 150 mm

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" 1/4"NPT (F)
Flödesområde max	60 l/min Luft
Material Anslutning	Mässing, Rostfritt stål 316
Material Anslutningsblock	Mässing, Rostfritt stål 316
Material Flottör	Carboloy, Glas, Safir, Rostfritt stål 316, Tantal
Material Glasrör	Borosilicat
Material Hus	Aluminium
Material Mätrör	Borosilicat
Material O-ring	Buna, Viton

Material Tätningar	Buna, Viton
Noggrannhet	10% F.S.
Op. Tryck max	13,8 bar
Reglerområde	1:10
Skalllängd	65 mm
Temperaturområde till	93 °C
Tryckområde max	13,8 bar
Ventiltyp	Nålventil 7 varvig alt 16 varvig

Inches	5 1/2	1 13/32	2 11/32	1 1/4	4 1/2	1/2
MM	140	35.7	59.5	31.8	114	12.7

