

MEGA-LINE KOMPAKT WSK-M 0,5-1,25

Storlek M20, M25, M30 och M32

WSK-M0.5-1

Stötdämpare Mega Line Kompakt

- Energiupptagning upp till 90 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 12 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Förinställd linjär stötdämpare med invändig returfjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av den ursprungliga energin utan att skadas. Genom att göra kolven större, samt det kraftiga huset, har längden reducerats med 60 % av en traditionell stötdämpare.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	3,5 m/s
Anslagshastighet min	0,01 m/s
Effektiv massa max	22 kg
Effektiv massa min	5 kg
Energiupptagning max	67500 Nm/h
Gänga	M20x1,5
Karaktäristik	Förinställd linjär
Kraft returfjäder max	18 N
Kraft returfjäder min	11 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål

Normal last	25 Nm/slag
Slaglängd	7 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	25 Nm

