

MEGA-LINE 3,0

Storlek M85

WE-M3.0X2-1
Stötdämpare Mega Line 3.0

- Energiupptagning upp till 24000 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 250 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare för eliminering av krafter. Stötdämparen har en integrerad retur fjäder och integrerat ändstopp. Ändstoppet gör att stötdämparen inte skadas även om 10 % av ursprunglig kraft återstår när ändstoppet slår i huset.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,02 m/s
Effektiv massa max	89000 kg
Effektiv massa min	280 kg
Energiupptagning max	1200000 Nm/h
Gänga	M85X2
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft retur fjäder max	200 N
Kraft retur fjäder min	120 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	4000 Nm/slag

Slaglängd 50 mm

Temperaturområde från -20 °C

Temperaturområde till 80 °C

