

## MEGA-LINE 0,25-0,35

Storlek M14 och M16

WE-M0.25

Stötdämpare Mega Line M14x1, Slag=14 mm

- Energiupptagning upp till 35 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd 14 mm



### PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med invändig returfjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

För beräkningsprogram för stötdämpare klicka [här](#)

### TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,08 m/s
Effektiv massa max	1500 kg
Effektiv massa min	1,6 kg
Energiupptagning max	50000 Nm/h
Gänga	M14
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	23 N
Kraft returfjäder min	13 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål

<b>Normal last</b>	30 Nm/slag
<b>Slaglängd</b>	14 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C
<b>Vridmoment vid installation max</b>	20 Nm

