

NFG70

KCL-reservoar / rengöringskärl

NFG70-1-1-1-1
KCl reservoar

- Översida med G1/2" och PG13,5 för nivåövervakning, mätning eller påfyllning
- Ventilationselement, M12x1,5 gänga
- Slanganslutning 4/6mm för flytande KCl
- Kärl lämplig för väggmontering
- Stabil, hållbar konstruktion av polycarbonat PC (behållare) och PVC-U (kopplingsblock)



PRODUKTBESKRIVNING

KCl-reservoaren är försedd med en G1/2-gänga (nivåövervakning eller trycksättning av kärlet) och en PG13,5-gänga för elektroden.
Till båda gängorna medföljer tätningspluggar för att tätta onödiga hål.
En tredje borrhning är försedd med en gänga M12x1,5mm, i vilken ett ventilationselement skruvas i. Detta element kan tas bort när kärlet är trycksatt.

Typ	NFG70
Material:	PVC-U / Polycarbonat
Elektrodanslutning:	1x PG13,5
In-, utlopp:	slanganslutning 6/4 mm / PP
Tryck, max:	6 bar (20°C) / 0,2 bar (60°C)
Temperatur:	0 ... 60°C
Diameter:	ca 90 mm (250 ml)
Montage:	väggmontage
Tillbehör:	-

