

M12 KONTAKTER D-KODAT ETHERNETKABLAGE


E10A00612M020

Kablage rak M12 hane D-kodad 5m WSOR



- Skärmad PROFINET Cat5e-kabel
- Upp till 5m cykler i kabelkedja
- WSOR-kabel - Weld Slag Oil Resistant
- 4-poliga

PRODUKTBESKRIVNING



Plug and Play-infrastruktur för att koppla samman Ethernet IP67-enheter baserade på D-kodade M12-kontakter.

Inkoppling

1. Gul
2. Vit
3. Orange
4. Blå

TEKNISK DATA

Anslutning	M12
Antal poler	4
Bus-protokoll	ProfiNet
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg kabel	Grön
Godkännanden	CSA
Halogenfri	Nej
IP-klass	IP67
Kabellängd	2 m
Kodning	D
Kontaktanslutning	M12
Kontakt huvud 1	Rak hane
Kontakt huvud 2	Öppen
Ledararea	0,34 mm ²
Ledaridentifiering	Färgkodad

LED-indikering	Nej
Material Kabel	TPU (WSOR)
Material Kontakter	Guldpläterad
Skärmad	Ja
Spänning DC max	30 V
Ström max	1,5 A
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde fast användning till	80 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-20 °C
Temperaturområde flexibel användning till	60 °C
Tillverkarens artikelnummer	1300480313

