

MULTIKABEL

ORL0301960

Multikabel 1 m 4P

- 4-poliga och 7-poliga M16 gjutna kontakter
- Utvecklade av Orlaco för bästa EMC-skydd
- -40 till +85 °C



PRODUKTBESKRIVNING

Orlaco utvecklar sitt eget kablage för att få bästa möjliga bild och EMC-skydd. Gjutna kontakter gör att de har ett bra skydd mot fukt.

Multikabeln är ämnad för statiskt montage.

Önskar du ett kablage som ska användas till en rörlig applikation ska du ta en titt på sortimentet för vårt Dynamiska kablage.

BESTÄLLNINGSNUMMER / TEKNISK DATA

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kontakt
ORL0301960	Cable 1 m UNI	1 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301870	Cable 2 m UNI	2 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301890	Cable 3 m UNI	3 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301880	Cable 5 m UNI	5 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301910	Cable 7,5 m UNI	7,5 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301930	Cable 8 m UNI	8 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301900	Cable 11 m UNI	11 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301920	Cable 16 m UNI	16 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0301940	Cable 21 m UNI	21 m	4-polig hane, 4-polig hona
ORL0304420	Cable 0,6 m m7M - m7F	0,6 m	7-polig hane, 7-polig hona
ORL0302820	Cable 1 m m7M - m7F	1 m	7-polig hane, 7-polig hona
ORL0302640	Cable 2 m m7M - m7F	2 m	7-polig hane, 7-polig hona
ORL0304410	Cable 6 m m7M - m7F	6 m	7-polig hane, 7-polig hona
ORL0304610	Cable 11 m m7M - m7F	11 m	7-polig hane, 7-polig hona
ORL0304620	Cable 16 m m7M - m7F	16 m	7-polig hane, 7-polig hona

ORL0305030	Cable 21 m m7M - m7F	21 m	7-polig hane, 7-polig hona
------------	----------------------	------	----------------------------

TEKNISK DATA

IP-klass	IP67
Kabeldiameter	6 mm
Kabellängd	1000 mm
Kontakter	4-polig hane, 4-polig hona
Material	PVC
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Typ	Analog

