

ETHERNETKAMERA EMOS

ORL0186040
CAMERA ETHERNET EMOS 30

- 12 eller 24 VDC
- M12 D-coded Ethernet 4-pins male ,0,5M kabel
- IP67, IP69K Klassad
- Robust kamerahus i Anodiserat Aluminium & tåligt syntetiskt termoplastpolymer anpassat för automotive branschen.
- 0,24kg (inkl. kabel och fäste)



PRODUKTBESKRIVNING

Orlaco´s Ethernet RTP/AVB EMOS kameror är ideala för att integreras med fordonets befintliga datasystem. Kamerans ethernet teknologi ger en HD-kvalitetsbild i realtid. Kamerorna har en 4-pins M12 D-kodad ethernetkontakt och kan anslutas till en tredjeparts monitor eller önskad HMI.


EMOS kameran har extremt låg fördröjning och passar bla utmärkt till lastbilar, lyftkranar, tunga redskap, gruvfordon samt radiostyrda/automatiska fordon.

Kameran streamar MJPEG eller H.264 till i princip vilken typ av monitor via RTP och AVB protokoll.

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| IP-klass | IP68, IP69K |
| Kameravinkel | 30 ° |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Matningsspänning DC max | 24 V DC |
| Matningsspänning DC min | 12 V DC |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde till | 85 °C |
| Vibrationstålighet | 50g |

Camera EMOS Ethernet Front side of Molded M12-D 4p connector:



Connector

- 1 = Orange/white = +Tx
- 2 = Green/white = +Rx
- 3 = Orange = -Tx
- 4 = Green = -Rx

Overall shielding connected to connector housing.

Open wires

- 1 = Red = Power
- 2 = White = 0V

