



LUCK-/GRINDLÅS FÖR ICKE PASSERBARA SKYDD, MAI-HD

AIHDFSS-1

Luck-/grindlås MAI-HD (vänsterhängd)

- Extra förstärkt MAI-lås
- Robust konstruktion
- Ingen eldragnig till luckan/grinden



PRODUKTBESKRIVNING

MAI-HD, ett extra förstärkt MAI-lås för extremt tuffa miljöer!

Detta är en ny extra förstärkt variant av luck-/grindlåset MAI. För att öppna luckan/grinden krävs att man har med sig en nyckel med rätt kod (symbol). Detta innebär att manöverströmmen till farliga maskinrörelser är bortkopplad då nyckeln kommer från en manöverbrytare med samma kod (symbol). Då denna nyckel placeras i låset och vrids 45° kan den personliga nyckeln frigöras och därefter kan grinden öppnas.

Då nyckeln placeras i låset och vrids 45° kan grinden öppnas. Då grinden är öppen sitter nyckeln fast i låset. Detta lås passar bäst till icke passerbara skydd eller där man enkelt ser hela cellen från dörren. Risken är annars att någon kan bli inlåst i den farliga cellen.

Beställningsnummer

1	2	3
AIHD	S	

1: Låstyp

FS	Tre tecken
Q	Sex tecken

2: Material

S	Rostfritt stål
---	----------------

3: Montering

1	Hand 1 (vänsterhängd dörr)
2	Hand 2 (högerhängd dörr)

OBS!

Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Livslängd mekanisk	1000000
Låskraft	24000 N

Material	Rosfritt stål
Material Lås	Rosfritt stål
Montering	4xM6 + 2xM6
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	107 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Vikt	1 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

