



## LUCK-/GRINDLÅS FÖR PASSERBARA SKYDD, MAIE-HD

AIEHDFSSE-1

Luck-/grindlås MAIE-HD (vänsterhängd)

- Extra förstärkt MAIE-lås
- Personlig nyckel för ökad säkerhet
- Ingen eldragnig till luckan/grinden
- Robust konstruktion



### PRODUKTBESKRIVNING

#### MAIE-HD, ett extra förstärkt MAIE-lås för extremt tuffa miljöer!

Detta är en ny extra förstärkt variant av luck-/grindlåset MAIE. För att öppna luckan/grinden krävs att man har med sig en nyckel med rätt kod (symbol). Detta innebär att manöverströmmen till farliga maskinrörelser är bortkopplad då nyckeln kommer från en manöverbrytare med samma kod (symbol). Då denna nyckel placeras i låset och vrids 45° kan den personliga nyckeln frigöras och därefter kan grinden öppnas.

Då grinden är öppen sitter nyckeln fast i låset. För att få en ytterligare ökad säkerhet måste den personliga nyckeln frigöras för att kunna öppna grinden. Så länge den personliga nyckeln är fri kan inte den första nyckeln frigöras. Detta är speciellt lämpligt vid passerbara skydd där det kan vara svårt att ha överblick över hela skyddsområdet.

#### Beställningsnummer

|       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| AIEHD |   | S |   |   |

#### 1: Låstyp

|    |            |
|----|------------|
| FS | Tre tecken |
| Q  | Sex tecken |

#### 3: Nyckelfunktion

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| D | Samtliga nycklar frigörs                |
| E | En nyckel låses fast resterande frigörs |

#### 2: Material

|   |                |
|---|----------------|
| S | Rostfritt stål |
|---|----------------|

#### 4: Montering

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Hand 1 (vänsterhängd dörr) |
| 2 | Hand 2 (högerhängd dörr)   |

#### OBS!

Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

### TEKNISK DATA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Godkännanden       | CE      |
| Livslängd mekanisk | 1000000 |
| Låskraft           | 24000 N |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Material                  | Rostfritt stål |
| Material Lås              | Rostfritt stål |
| Montering                 | 4xM6 + 2xM6    |
| Omgivningstemperatur från | -40 °C         |
| Omgivningstemperatur till | 107 °C         |
| Säkerhetsklass            | PLd            |
| Vikt                      | 2,2 kg         |
| Överensstämmelse mot      | EMC, LVD, MD   |

