

## PT100-GIVARE INSTICKSMODELL, 6X60 MM, 350°C

Upp till 350°C

HTF6X60/3M3L  
Temperaturgivare PT100, 6x60 mm, -50/350 °C, 3 m kabel



- Standardgivare 6x60 mm
- Med stålflätad kabel, 3 och 6 meter
- Tretrådskopplad
- Temperaturområde -50 till +350°C

### PRODUKTBESKRIVNING

PT100-givare för högre temperaturer , -50 till +350°C och som har en stålflätad kabel som tål samma temperatur. Stålflätan ger även ett mekaniskt skydd/slitageskydd.

Tre-trådskopplad: två röda och en vit kabel

De röda är samma punkt framme i givaren, dvs när givaren används till tvåtrådskopplat system används bara en vit och en röd kabel.

### TEKNISK DATA

#### MÄTDATA

Typ av signal	PT100
Anslutning	3-tråds
Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	350 °C

#### MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	6 mm
Längd	60 mm
Kabellängd	3000 mm
Temperaturlåghet kabel från	-50 °C
Temperaturlåghet kabel till	350 °C

<b>Temperaturlåghet kabelskarv från</b>	-50 °C
<b>Temperaturlåghet kabelskarv till</b>	350 °C
<b>Material</b>	Rostfritt stål
<b>Material Kabel</b>	Ståflätad kabel

## **ELEKTRISKA DATA**

<b>Elektrisk anslutning</b>	Kabel
-----------------------------	-------