

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**PT100-GIVARE NEDSÄNKBAR I VÄTSKA**

Upp till +200°C

HTF70MM/2M2L

Temperaturgivare PT100 med krympslang, -50/200 °C, 2 m kabel



- PT100 i avtätad krympslang
- Tvåtråds-kopplad
- Temperaturområde -50 till +200°C

**PRODUKTBESKRIVNING**

Denna givare är framtagen för att kunna sänkas ner i öppna bad, t.ex för galvaniska processer. Själva sensorelementet sitter inkaplat i en krympslang som tätar i båda ändar.

Kabeln är en ölflex-kabel som tål många typer av vätskor där andra givare löses upp.

Vi rekommenderar max nedsänkning till ca 1500 mm djup.

**TEKNISK DATA****MÄTDATA**

Typ av signal	PT100
Anslutning	2-tråds
Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	200 °C

**MEKANISKA DATA**

Montage	Nedsänkbar i vätska
Diameter	7 mm
Längd	70 mm
Kabellängd	2000 mm

Temperaturlåghet kabel från	-50 °C
-----------------------------	--------

Temperaturlåghet kabel till	200 °C
-----------------------------	--------

## ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
----------------------	-------