

PT100-GIVARE FÖR RÖRMONTAGE

Upp till +400°C

ALTF1-15X20.3M3L

Temperaturgivare PT100 för rörmontage

- För montage med t. ex slangklämma
- Stålflätad kabel, 3 meter
- 3-trådskopplad
- Temperaturområde -50 till +400 °C



PRODUKTBESKRIVNING

PT100 för rörmontage i aluminiumhus.

Givaren är fasad på undersidan för att passa utanpå ett rör och hålls på plats med slangklämma.

Bäst passar den på rördiameter 25-30 mm men beroende på mätnoggrannhet och annat som påverkar mätningen kan den även användas till andra rörstorlekar.

Som tillbehör finns även slangklämmor för 20-40 mm samt 40-100 mm rördiameter.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	PT100
Anslutning	3-tråds
Noggrannhetsklassning	Klass B
Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	400 °C

MEKANISKA DATA

Montage	För ytmontage
Diameter	15 mm
Längd	20 mm
Kabellängd	3000 mm

Temperaturlåghet kabel från	-50 °C
Temperaturlåghet kabel till	400 °C
Material Givarhus	Aluminium
Material Kabel	Glasfiberisolerad med stålfläta
Vikt	0,12 kg

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
----------------------	-------

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	CE
--------------	----

