

FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE, MODBUS, 5 M KABEL

P18S-0500M0

Fukt- och temperaturgivare Modbus, 5 m kabel

- Kompakt format, 12,5 x 86 mm
- RS485, Modbus RTU
- Finns med olika kabellängder eller M8-kontakt på kabel



PRODUKT BESKRIVNING

Givare för mätning i t.ex. torkanläggningar, ugnar, ventilation, lackeringsanläggningar mm.

P18S har endast Modbus-signal och är gjord för användning i t. ex trånga utrymmen.

Givaren är en kombinerad fukt- och temperaturgivare där de båda kanalerna har gemensam manöverspänning.

Givarna levereras med ett plast-skydd över själva sensorn, detta kan bytas ut mot andra filter vid behov.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	Modbus RTU
Noggrannhet	Temperatur: +/- 0,6%, Fukt +/- 3% inom 10-90%, däröver +/- 5%
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C

MEKANISKA DATA

Material Hus	Polykarbonat
IP-klass	IP65
Vikt	0,3 kg

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel 5 meter
Manöverspänning AC/DC min	9 V
Manöverspänning AC/DC max	28 V
Kommunikation	Modbus RTU

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	CE, EMC
Effektförbrukning	0,5 VA