

MEKANISK HYGROSTAT

KFR012

01241.0-00
Hygrostat KFR 012 50 % rF fixerat värde 1 NO
(E2599047)

- Förinställt värde för luftfuktighet (65 % rF eller 50 % rF)
- Kompakt
- Hög brytförmåga
- Enkel montering och snabb installation



PRODUKTBESKRIVNING

Denna mekaniska hygrostat KFR012 är förinställd för 65 % eller 50 %. Detta gör det enklare att installera hygrostater.

Ofta kan det vara svårt att veta vilken luftfuktighet som ska ställas in på hygrostaten. Om man ställer in hygrostaten på för lågt värde går värmefläkten för ofta och genererar därmed stora energiförluster, eller så ställs hygrostaten på för högt värde vilket kan skada produkterna i apparatskåpet.

För enkelhetens skull har STEGO tagit fram två olika modeller.

65 % luftfuktighet (rF) – för de flesta apparatskåp med normal luftfuktighet

50 % luftfuktighet (rF) – för apparatskåp med komponenter som är känsliga mot för hög luftfuktighet.

TEKNISK DATA

Anslutning	2-polig plint för 2,5 mm kabel
Djup	33 mm
Driftstemperatur	0 °C ... +60°C
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Flamklass	UL94-V0
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Ljusgrå
Förvaringstemperatur	-20°C ... +80°C
Godkännanden	CE, UL, VDE
Hysteres luftfuktighet	4% RH
Höjd	60 mm

IP-klass	IP20
Kontaktresistans	<10 mΩ
Kontakttyp	1 NO
Material Hus	Plast
Montering	Clip on, DIN-skena
Montering	Snabbfäste för 35 mm DIN-skena.
Reglerområde fukt från	50 % RF
Reglerområde fukt till	50 % RF
Vikt	0,04 kg

