

## NÖDSTOPPSLÅDOR - DRAGÅTERSTÄLLNING

LBX15101

Nödstoppslåda dragåterställning fransk text 1NC

- Hög skyddsklass
- Kompakt design
- Modern ergonomisk design



### PRODUKTBESKRIVNING


Denna nödstoppskapsling från Baco uppfyller kravet enligt ISO13850. Nödstoppet återställs genom att man drar tillbaka trycket (dragåterställning).

Detta nödstopp har en gul ring som indikerar om nödstoppet är aktiverat eller inte.

Kapslingarna är bestyckade med bottenmonterade kontaktblock.

Önskas andra färdigbestyckade tryckknappslådor eller kapslingar med annat tryck eller annan text, finns det mot förfrågan.

### Ny märkning för nödstopp enligt ISO 13850



Våra produkter för nödstopp enligt ISO13850 kommer att få ny märkning för att anpassas till den uppdaterade standarden för nödstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsäkerhet - Nödstoppsfunktion - Standard för design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påverkas av förändringen är:  
# Nödstopp med med "trigger-action funktion"  
# Kapslingar för nödstopp  
# Skyltar för nödstopp

Förändringen inverkar inte på produkternas passform, funktion och tillförlitlighet.

Den nya märkningen kommer att börja levereras ut fr.o.m 1 april 2017.

Huvuddragen i ändringarna: text och symbol från IEC 60417-5638 enligt ISO 13850: 2015 standardkrav.

## TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
<b>Flaggindikering</b>	Nej
<b>Funktion</b>	Dragåterställning
<b>Färg</b>	Röd
<b>Färg kapsling</b>	Gul, Svart
<b>Godkännanden</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Kabelingång</b>	2xM16/M20
<b>Klimatresistans salthaltig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatresistant värme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Kontakttyp</b>	1 NC
<b>Livslängd mekanisk</b>	100 000 cykler
<b>Rekommenderat åtdragningsmoment</b>	3 Nm
<b>Slagtålighet</b>	IK05, IK07
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Textspråk</b>	Franska

