

## KOMPLETT CLIP OCH BLOCK

331E01  
Kontaktblock komplett 1NC i hållare skruvansl.  
(E3756001)

- Förmonterade
- Många olika kombinationer
- Spara tid & utrymme



### PRODUKTBESKRIVNING

Ett bekvämare och effektivare sätt är att köpa våra kontakt- och LED-block som kompletta enheter.

Man sparar då tid och utrymme. Istället för att köpa in flera artikelnummer och själv montera ihop dem, så kan man enkelt köpa ett artikelnummer, med önskade block ihopmonterade.

På denna sida har vi sammanställt några av de vanligaste kombinationerna.

Önskas någon annan kombination kontakta oss gärna så kan vi säkert hjälpa till att få fram den.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
<b>Anslutning enkelledare max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anslutning flerledare med ändhylsa max.</b>	1.5mm <sup>2</sup>
<b>Anslutning flerledare med ändhylsa min.</b>	0.5mm <sup>2</sup>
<b>Godkännanden</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klass bakom panelen (vid blocken)</b>	IP20
<b>Klimatresistans salthaltig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatresistant värme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Kontakttyp</b>	1 NC
<b>Rekommenderat åtdragningsmoment</b>	1,2 Nm

Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Termisk ström I <sub>th</sub> (AC15)	10 A
Åtdragningsmoment max	1,2 Nm

