

LED-LAMPA MED HÅLLARE TILL LAMPLINSER L20SEX

331EARL
LED röd 24 V AC/DC komplett i hållare skruvansl.
(E3756010)

- Lång livslängd
- Snabbmonterade
- Flera olika spänningsintervall
- Kompletterat med LED och hållare



PRODUKTBESKRIVNING

Baco LED block 331EAxx är komplett med montageclip 331E. Det är skruvanslutning för matningskabeln. LED blocken är anpassade för att passa till Baco's strömställarserie Ø22,5 mm och Ø30 mm serie.

Den kompletta enheten 331EAxx monteras snabbt och enkelt på signallamporna L20SExx

Baco LED block har en mycket lång livslängd, vilket gör att underhållskostnaden blir mycket låg. Då även monteringen går mycket snabbt så sparar även detta på arbetskostnaden.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Frekvens	50/60 Hz
Färg	Röd
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
Isolationsmärkspänning (Ui)	300 V
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd elektrisk (vid 25 °C)	100000 h
Matningsspänning LED	12-24V ac/dc

Spänningstolerans LED	± 20%
Strömförbrukning	25 mA ±20%
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	4 kV
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Åtdragningsmoment max	1,2 Nm

