

## NÖDSTOPPSLÅDOR MED M12 ANSLUTNING

LBX17302-M12

Nödstoppslåda vridåterställning engelsk text 2NC med M12 anslutning

- Kompakt och ergonomisk design
- Hög skyddsklass
- Klar för M12 anslutning



### PRODUKTBESKRIVNING

Denna nödstoppskapsling från Baco uppfyller kravet enligt ISO13850. Nödstoppet återställs genom att nödstoppet vrids medsols (vridåterställning).

Detta nödstopp har en gul ring som indikerar om nödstoppet är aktiverat eller inte.

Kapslingarna går även att få med andra texter/språk. Kontakta oss för mer information.

Nödstoppskapslingarna är som standard bestyckade med bottenmonterade kontaktblock.

Önskas andra färdigbestyckade tryckknappslådor eller kapslingar med annat tryck eller annan text, finns det mot förfrågan.

Nödstoppet och kapslingen har en utformning som kommer ge ett "lyft" i den applikation som den placeras i. Eftersom ett nödstopp ska sitta väl synligt, så är det även av största vikt att man har kunnat kombinera en säkerhetsprodukt med mycket bra och modern design.

### Ny märkning för nödstopp enligt ISO 13850



Våra produkter för nödstopp enligt ISO13850 kommer att få ny märkning för att anpassas till den uppdaterade standarden för nödstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsäkerhet - Nödstoppsfunktion - Standard för design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påverkas av förändringen är:  
# Nödstopp med med "trigger-action funktion"  
# Kapslingar för nödstopp  
# Skyltar för nödstopp

Förändringen inverkar inte på produkternas passform, funktion och tillförlitlighet.

Den nya märkningen kommer att börja levereras ut fr.o.m 1 april 2017.

Huvuddragen i ändringarna: text och symbol från IEC 60417-5638 enligt ISO 13850: 2015 standardkrav.

# TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm <sup>2</sup> enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
<b>Flaggindikering</b>	Nej
<b>Funktion</b>	Vridåterställning
<b>Färg</b>	Röd
<b>Färg kapsling</b>	Gul, Svart
<b>Godkännanden</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Kabelingång</b>	2xM16/M20
<b>Klimatresistans salthaltig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatresistant värme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Kontakttyp</b>	2 NC
<b>Livslängd mekanisk</b>	100 000 cykler
<b>Rekommenderat åtdragningsmoment</b>	3 Nm
<b>Slagtålighet</b>	IK05, IK07
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Textspråk</b>	Engelska

Painike	Kosketin	Lüitin	Johdin M12	Väri M12	Pin	Wire color
Emergency Stop	NC	1	1	Ruskea	1	BROWN
		2	2	Valkoinen	2	WHITE
		1	3	Sininen	3	BLUE
	NC	2	4	Musta	4	BLACK

