

## FLERFUNKTIONSKNAPPAR Ø22,5 MM BELYST PLAN-PLAN

L61QH21

Flerfunktionsknapp belyst "0-I" röd "0" och grön "I"  
(E3756361)

- Återfjädrande
- IP66
- IK05



### PRODUKTBESKRIVNING

Flerfunktionsknapparna förenklar så att man kan ha flera funktioner på en mindre yta (i ett 22,5 mm hål). Dessa finns med upp till tre knappar i samma enhet. Det går också att få med belyst lins i mitten.

Fler modeller finns mot förfrågan. Vi har även specialicerat oss på att hjälpa till med kundunika tryck på knapparna. Såväl symbolen som text. Detta för att knapparna ska fungera optimalt i applikationen.

Önskas svart frontring istället för silver, som vi har som standard, så byter man ut L61 mot L62 i artikelnumret.  
Ex. är L61QA21 med silverring, medans L62QA21 är med svart frontring.

Alla knapparna är med återfjädrande funktion och innebär alltså att man använder en självhållningskrets om funktionen ska fortgå efter att man tryckt på knappen.

### TEKNISK DATA

<b>Belyst</b>	Ja
<b>Funktion</b>	Återfjädrande
<b>Färg</b>	Grön/röd
<b>Färg lins</b>	Klar
<b>Godkännanden</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Klimatresistans salthaltig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatresistant värme</b>	IEC 60068-2-30

<b>Livslängd mekanisk</b>	5 000 000 cykler
<b>Modell</b>	Flerfunktionsknapp plan
<b>Rekommenderat åtdragningsmoment</b>	3 Nm
<b>Slagtålighet</b>	IK05
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C

