

LED BLOCK FÖR LÖDANSLOTNING

33PARL

LED block röd 12-24 V AC/DC lödanslutning/lödstift
(E3756097)

- Lång livslängd
- Snabbmonterade
- Flera olika anslutningsalternativ



PRODUKTBESKRIVNING

Baco LED block 33PAxx är anpassade med stift för lödning på kretskort. LED blocken är anpassade för att passa till Baco's strömställarserie Ø22,5 mm och Ø30 mm serie. LED blocken kan enkelt monteras på de anpassade montageclip (331E, 333E eller 335E). Sedan löds blocken fast med stiftet i ett kretskort. På så sätt kan kretskortet hänga bakom strömställarna och LEDen.

LED blocket monteras alltid i mitten på montageclipet.

Baco LED block har en mycket lång livslängd, vilket gör att underhållskostnaden blir mycket låg. Då även montaget går mycket snabbt så sparar även detta på arbetskostnaden.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Frekvens	50/60 Hz
Färg	Röd
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
Isolationsmärkspänning (Ui)	300 V
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd elektrisk (vid 25 °C)	100000 h

Matningsspänning LED	12-24V AC/DC
Spänningstolerans LED	± 20%
Stift diameter	1 mm
Strömförbrukning	25 mA ±20%
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	4 kV
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	19 g

