

## VAKUUMEJEKTOR

Serie LEMCOM

LEMC60X10SQ2G

Ejektor, 60%, Ø 1mm, NC, PROFINET

- Genomlopp 1 till 1,4 mm
- Max luftförbrukning 90 NI/min
- Max vakuumflöde 92 NI/min
- Fieldbus kommunikation
- Integrerad tryckregulator och vakuumvakt



### PRODUKTBESKRIVNING

Lemcom-serien från Coval är en serie av vakuumejektorer som är utformade för att ge pålitlig och effektiv vakuumhantering inom olika industrier och tillämpningar. Dessa vakuumejektorer är kända för sin höga prestanda, användarvänlighet och tillförlitlighet.

Lemcom-serien består av ett brett utbud av vakuumejektorer som kan anpassas efter specifika behov. Dessa vakuumejektorer använder sig av Covals avancerade teknologi för att generera och upprätthålla vakuum i olika applikationer. De är konstruerade för att vara kompakta och lätta, vilket gör dem enkla att installera och integrera i befintliga system.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning matningstryck</b>	Instick för 6/4-slang
<b>Anslutning vakuum</b>	G1/4"
<b>Elektrisk anslutning</b>	3 x M8
<b>Flöde avblåsning</b>	Beroende av matningstryck, justerbart
<b>Funktion</b>	Normalt stängd
<b>Genomlopp</b>	1 mm
<b>Indikering</b>	Display
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Ljudnivå</b>	57 dBA
<b>Luftförbrukning</b>	44 NI/min
<b>Material</b>	PA6.6
<b>Material Interna delar</b>	Aluminium, Mässing
<b>Material Tätningar</b>	NBR
<b>Matningsspänning</b>	24 V DC
<b>Matningstryck max</b>	8 bar

<b>Matningstryck min</b>	4 bar
<b>Media</b>	Osmord tryckluft, min. 5 µm filtrering enl. ISO 8573-1, class 4
<b>Montage</b>	Singelmontage
<b>Omgivningstemperatur till</b>	60 °C
<b>Utförande</b>	PROFINET
<b>Vakuumflöde</b>	38 NI/min
<b>Vakuumnivå</b>	60 %
<b>Vikt</b>	120 g

