

## SUGKOPP 1½-BÄLG

Serie C

CBC30M3/8G

Sugkopp 1½-bälg, Ø30 mm, G3/8 utvändig anslut, Nitril

- Ø 30 till 115mm
- Material nitril
- Minimal risk för glidning
- Förslitningsindikator



### PRODUKTBESKRIVNING


Serie C är utvecklad för att möta kraven för hantering av metall, glas och plast inom bilindustrin. Sugkoppen är konstruerad för att minimera risken för glidning vid hantering av t.ex. oljiga metalldelar. Konstruktionen tillåter också hantering av tunna material utan risk för deformation. Sugkoppen passar utmärkt för robot-till-robot-applikationer.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	G3/8 utvändig
<b>Böjradie min</b>	30 mm
<b>Diameter</b>	32 mm
<b>Färg</b>	Svart
<b>Genomlopp</b>	6,3 mm
<b>Höjd</b>	31 mm
<b>Lyftkraft horisontell vid 65% vakuum</b>	40 N
<b>Lyftkraft vertikal vid 65% vakuum</b>	40 N
<b>Material</b>	NBR
<b>Omgivningstemperatur från</b>	0 °C
<b>Omgivningstemperatur till</b>	80 °C
<b>Slaglängd</b>	8 mm
<b>Utförande</b>	1 1/2 bälg

Vikt 19 g

Volym 5 cm<sup>3</sup>



Modell	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CBC30	32	34	31	10
CBC45	47	48,7	36	10
CBC60	62	64,5	41	10
CBC85	85	88	51	10
CBC115	115	119	53	10